Pulverizador Rebocado - Barra

RANGER S

www.kuhnbrasil.com.br

seja forte, seja KUHN

RANGER S

UM PULVERIZADOR DESENVOLVIDO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPO

A TRADIÇÃO KUHN EM DESENVOLVER SOLUÇÕES EFICIENTES

O novo Pulverizador Ranger S vem para atender o máximo das necessidades de campo, desde os mínimos detalhes, com mais eficiência e melhores resultados. Uma nova opção para quem busca em um equipamento, qualidade e rendimento. Uma nova performance com a cara do campo, para quem busca uma solução avançada.

Trazendo consigo toda a robustez, para entregar o seu máximo em suas atividades, além de contar com as opções mais avançadas de tecnologia, para garantir ainda mais seu sucesso. A segurança de um trabalho bem realizado.

Máquina completa com GPS, incluso no pacote tecnológico, controle de vazão, corte de seção automático e pintura de tela para guia. Assim evitando desperdícios e garantindo eficácia no seu dia a dia de trabalho.

TANQUE

Com capacidade de 2.000 e 3.000 litros, o tanque é fabricado em fibra, com dois quebra ondas internamente, os quais evitam golpes e possíveis incidentes. Conta com um agitador hidráulico tipo Venturi. Possui chuveiro interno para limpeza do tanque, em conjunto tanque de água limpa para limpeza do circuito quando necessário.

QUADRO MÓVEL

O quadro móvel permite realizar a regulagem de intensidade, através do ajuste da pré-carga nas molas, tornando possível minimizar as oscilações tanto em terrenos planos quanto ondulados. Bem como possui outros dois pontos de absorção de impactos na linha horizontal.

COMANDO DE PULVERIZAÇÃO

Fixado junto ao quadro, deixando a frente totalmente limpa e livre. Dividido em sete seções com retorno calibrado, qual mantém a pressão constante ao desligar uma ou mais seções, evitando superdosagens e perdas.

TRAVA DE BARRA

Sistema de trava entre a barra principal e intermediária que evita oxilações desnecessárias, durante seu trabalho.

BARRA DE PULVERIZAÇÃO

Totalmente robusta, preparada para o desafio do campo, formada em aço carbono com treliças internas que lhe garantem resistência a toda prova. Conceito testado e aprovado na linha automotriz, com sucesso absoluto!

RODADO

Equipado com rodado 12,4 x 36 e bitola ajustável, variando de 1,80 a 2,20 m.

A EFICIÊNCIA QUE VOCÊ BUSCA

RESISTÊNCIA A TODA PROVA

Novo design em sua composição, nova performance garantindo melhores resultados. Máquina desenvolvida com base na linha de automotriz, qual são consagrado em campo. Todo o cuidado para garantir o seu máximo rendimento. Com a linha de pulverizadores Kuhn você pode confiar.

KUHN PARTS

PROJETADAS E PRODUZIDAS PARA DESAFIAR O TEMPO

As fundições e forgearias bem como os processos de manufatura de alto nível da KUHN possibilitam a produção de peças que desafiam o tempo. Você realmente pode confiar em nossa experiencia e peças originais. Nossos clientes se beneficiam do suporte e logística de serviços do nosso Departamento de Peças, o qual proporciona soluções rápidas e confiáveis em conjunto com nosso revendedor KUHN autorizado mais próximo.

Incorporador de Produto

Reabastecedor e Filtro Principal

Bomba de Pistão

Cardan Homocinético

Painel de abertura de barra

Porta Bico Trijet

ACESSIBILIDADE

Ganhar tempo é preciso, e o novo Ranger S foi projetado pensando na facilidade do dia a dia, seja em operação, ajustes ou ainda manutenção. Agora a bomba fica exposta facilitando o acesso.

PRATICIDADE

Filtro de sucção agora com acesso lateral, do lado esquerdo do equipamento, trazendo agilidade no processo de limpeza do filtro.

COMODIDADE

Painel elétrico de série, otimizando os espaços e garantindo conforto durantes as operações.

Especificações Técnicas	RANGER 2000/3000 S	RANGER 3000 S
Tanque de Pulverização		
Capacidade	2000 L /3000 L	3000 L
Material	Fibra de vidro com quebra	
Bomba de Pulverização		
Tipo	MPP 33 – 125 ou MPP – 44 160 litros/minuto	
Comando de Pulverização		
Tipo	Elétrico, Eletrônico c/GPS ou Piloto Elétrico	
Barra de Pulverização		
Tamanho	21m	24m
Número de Seções	5 seções	7 seções
Porta-Bicos	Bijet com antigotejo	Trijet com antigotejo
Quantidade de Porta Bicos	43 bwicos	49 bicos
Altura de Pulverização	0,50 a 1,80m	
Cardan		
Cardan	Homocinético	
Acessórios		
Acessórios	Lava frascos e incorporador de produtos lateral; reabastecedor; agitador hidráulico, tanque de água limpa e tanque de tríplice lavagem.	
Chassi		
Vão Livre	0,65m	
Bitola	1,80 a 2,20m	
Peso (máquina vazia)	2.500 kg e 2.600 kg	2.700kg
Comprimento	6,25m	
Largura	2,75m	
Altura de transporte	3,20m	
Velocidade de trabalho	Máxima 10 km/h	

Para informações sobre a revenda KUHN mais próxima visite: www.kuhnbrasil.com.br

Seu revendedor KUHN

www.kuhnbrasil.com.br

KUHN DO BRASIL S.A.
Francisco Dal Negro, 3400 - São José dos Pinhais - PR

A Kuhn reserva-se o direito de alterar seus produtos, as especificações e seus opcionais sem aviso prévio, livre da obrigação de atualizar os produtos previamente comercializados.
As imagens são ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferentes do apresentado, consulte uma revenda Kuhn para informações detalhadas da fábrica.
As máquinas e equipamentos deste prospecto podem estar cobertos por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar protegidas em um ou mais países.

Também encontre a KUHN nas redes sociais

Impresso no Brasil - BPAG01BR